

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	UNILIFT CC5 - A1
Code article:	96280966
Numéro EAN::	5700830761366
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	1.67 l/s
Débit maxi.:	1.67 l/s
Pression maxi.:	5 m
Taille maximum des impuretés:	10 mm
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	PP 15 GF
Roue mobile:	PPOm 20 GF
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	EN 1.4301
Moteur:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	R 1 1/4
Profondeur maximum d'installation:	10 m
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	0.98 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	4 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	B
Protection moteur:	OUI
Longueur du câble:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
<b>Commandes:</b>	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
<b>Autres:</b>	
Poids net:	4.51 kg
Poids brut:	5.27 kg
Volume d'expédition:	0.017 m <sup>3</sup>
N° VVS danois:	391280351
N° RSK suédois:	5885924
N° NRF norvégien:	9045634

