| Description                                | Valeur             |
|--|--------------------|
| Information générale:                      |                    |
| Nom produit:                               | UP 20-30 N 150     |
| Code article:                              | 59643500           |
| Numéro EAN::                               | 5708601058745      |
| Prix:                                      |                    |
| Technique:                                 |                    |
| Vitesse no:                                | 1                  |
| Pression maxi:                             | 30 dm              |
| Classe TF:                                 | 95                 |
| Certifications sur la plaque signalétique: | CE,VDE,EAC,WEEE    |
| Matériaux:                                 |                    |
| Corps de pompe:                            | Acier inoxydable   |
| Corps de pompe:                            | DIN WNr. 1.4301    |
| Corps de pompe:                            | AISI 304           |
| Roue mobile:                               | Composite, PES/PP  |
| Installation:                              |                    |
| Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:       | 80 °C              |
| Pression maximale de service:              | 10 bar             |
| Raccordement tuyauterie:                   | G 1 1/4            |
| Pression par étage:                        | PN 10              |
| Entraxe:                                   | 150 mm             |
| Liquide:                                   |                    |
| Liquide pompé:                             | Eau                |
| Plage température liquide:                 | 2 110 °C           |
| Température liquide sélectionnée:          | 60 °C              |
| Densité:                                   | 983.2 kg/m³        |
| Donnée électrique:                         | -                  |
| Puissance absorbée en vitesse 3:           | 75 W               |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 Hz              |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V          |
| Intensité vit. 3:                          | 0.31 A             |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement:    | 2 μF               |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | IP44               |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F                  |
| Protection moteur:                         | AUCUN              |
| Protection thermique:                      | Impédance protégée |
| Commandes:                                 |                    |
| Réf boite à bornes:                        | 9H                 |
| Autres:                                    |                    |
| Poids net:                                 | 2.1 kg             |
| Poids brut:                                | 2.3 kg             |
| Colisage:                                  | 0.004 m3           |
| N° VVS danois:                             | 380621100          |
| N° RSK suédois:                            | 5803029            |
| N° LVI finlandais:                         | 4615606            |
| N° NRF norvégien:                          | 9042211            |
|  |                    |





