

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UPS2 32-80 180
Code article:	98707855
Numéro EAN::	5712600252028
Prix:	
Technique:	
Pression maxi:	80 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-JL1020
Corps de pompe:	ASTM ASTM A48-25B
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	140 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.1 .. 1.1 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	ELEC
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Energie (EEI):	0.23
Poids net:	2.85 kg
Poids brut:	2.86 kg
Colisage:	0.005 m3
N° LVI finlandais:	4615176

