

Fiche produit

Caractéristiques

33502

ComPact NS1000L - 1000A - 4P 4d - fixe - Micrologic 2.0A



Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	Compact NS
Gamme de produits	NS630b...1600
Nom de l'appareil	Compact NS1000L
Fonction produit	Disjoncteur
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	4P
Pôles protégés	4t
Position du pôle neutre	Gauche
(In) rated current up to 65 °C	1000 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 150 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 150 KA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom du déclencheur	Micrologic 2.0 A
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de commande	Par maneton Poignée rotative
Circuit breaker mounting mode	Fixe

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 130 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 150 KA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 150 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique	10000 cycle
Pertes de puissance	34 W
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Calibre du déclencheur	1000 A à 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Réglable

[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Réglable 9 positions
Mémoire thermique	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Réglable
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Avec
Contact auxiliaire	1 F/O
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de mesure	Ampèremètre
Width (W)	280 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	ASTA ASEFA
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	17,505 kg
Hauteur de l'emballage 1	37,000 cm
Largeur de l'emballage 1	38,000 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------