



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Type de filtre de ventilation	Standard
Débit d'air	Débit libre avec filtre standard: 38 m3/h à 50 Hz
Tension d'entrée	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Hauteur	Externe: 137 mm
Largeur	Externe: 117 mm
Profondeur	Externe: 150 mm
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Matière	Thermoplastique injecté (ASA PC) pour grille de sortie
Couleur	Grille de sortie: gris RAL 7032
Bornes de raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 grille de sortie avant 1 moteur axial 2 grille de protection sur les surfaces avant et arrière 1 filtre avant de moteur axial 1 modèle de découpe 1 câble de puissance
Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

Environnement

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1040 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------