

Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter Gestion du flux d'air - Panneau d'obturation - 1U - 19P - Qté 10

AR8136BLK

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Panneau modulaire et sans outil 1U d'obturation pour la gestion des flux d'air, destiné à empêcher la circulation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack (qté 10).
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre d'unité de rack	10U
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,5 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	2,8 cm
Poids du produit	0,09 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Conformité

Normes	EIA-310D
--------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	52,6 cm
Longueur de l'emballage 1	24,9 cm
Poids de l'emballage 1	1,64 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	5
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	Yes