



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 RCCB-ID
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom abrégé de l'appareil	RCCB-ID
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation du différentiel	Sélectif
Classe de différentiel	Type B
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 630 A se conformer à IEC 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 10 kA 63 A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61008-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 61008-1
Pas de raccordement	
Pas de 9 mm	8
Hauteur	86 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Poids	450 g
Couleur	Gris
Durée de vie mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	2000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Tunnel type terminals 1 câble(s) 1.5...50 mm ² rigid Tunnel type terminals 1 câble(s) 1.5...35 mm ² flexible Tunnel type terminals 1 câble(s) 1.5...35 mm ² flexible with ferrule Tunnel type terminals 2 câble(s) 1.5...16 mm ² flexible with ferrule
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	3 N.m

Environnement

normes	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529 IP40 dans boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
tropicalisation	2
humidité relative	95 % (55 °C)
température de fonctionnement	-25...40 °C

température ambiante pour le stockage

-40...85 °C

Contractual warranty

Période

18 mois