

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - Contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV pour ComPacT

29450

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	appareil de verrouillage à cadenas SD MX secondaire SDV
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT INS ComPacT ComPacT INV ComPacT ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPacT ComPacT NSX DC
Composition de contacts de signalisation	2 NO

Complémentaires

Type de faute	Défaut électrique général
Signalisation locale	pourouvert/fermé indication ON/OFF pourrelais indicateur de déclenchement signalisation de déclenchement pourdéfaut électrique erreur de déclenchement
Type de contacts auxiliaires	De base
Mode d'installation	Encliquetable
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Pouvoir de coupure (A)	AC-13: 6 A at 24 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 48 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 110 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 220/240 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 380/440 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 48 V CA 2 phases AC-13: 6 A at 690 V CA 2 phases AC-15: 6 A at 24 V CA 2 phases AC-15: 6 A at 48 V CA 2 phases AC-15: 5 A at 110 V CA 2 phases AC-15: 4 A at 220/240 V CA 2 phases AC-15: 2 A at 380/440 V CA 2 phases AC-15: 1,5 A at 48 V CA 2 phases AC-15: 0,1 A at 690 V CA 2 phases DC-12: 6 A at 24 V CC 2 phases DC-12: 2,5 A at 48 V CC 2 phases DC-12: 0,6 A at 110 V CC 2 phases DC-12: 0,3 A at 250 V CC 2 phases DC-14: 1 A at 24 V CC 2 phases DC-14: 0,2 A at 48 V CC DC-14: 0,05 A at 110 V CC DC-14: 0,03 A at 250 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V CC

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NSX100...250 Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,400 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	16,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,500 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	16,000 cm
Poids de l'emballage 2	177,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,785 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	16
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles