


Fiche technique du produit

Spécifications



EVlink - Bloc prise t2s wallbox st d tri iec

EVP1HSM43

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Type de prise	T2 avec obturateur
Description des pôles	3P + N
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA 50/60 Hz
Courant d'alimentation maximum	32 A
Schéma de liaison à la terre	Compatible TT Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique. Compatible TN
Puissance de sortie nominale	22 W 32 A
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Wallbox EVH2 borne de recharge

Complémentaires

Matière	Plastique
Certifications du produit	CE
Hauteur	110 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	90 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP54 conforme à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conforme à IEC 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage 1	621,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better



Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions