

Fiche technique du produit

Spécifications



Soléfuse 80 A avec percuteur 7,2 kV - 17,5 kV

757328DL

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Fusible
Type d'installation	Intérieure
Tension d'essai diélectrique	7,2 kV 17,5 kV
[In] courant assigné d'emploi	80 A
Longueur	520 mm
Diamètre	55 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,427 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	8,200 cm
Largeur de l'emballage 2	22,500 cm
Longueur de l'emballage 2	55,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,282 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	104,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	No
---------	----