

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MIP11106T

Pragma - mini coffret en saillie - 1x6 mod. - portillon transp. - bornier terre



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	6
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Translucide
Largeur	Extérieur: 160 mm
Hauteur	Extérieur: 198 mm
Profondeur	Extérieur : 95,5 mm

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	12
Nombre total de modules de 18 mm	6
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35&nbsp;mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	1&nbsp;Collerette nue 1&nbsp;collerette de gaine électrique
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm <sup>2</sup> pour terre 1 x 6 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 10 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur interne	74 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

### Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Partie arrière : 750 °C Porte : 650 °C Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,600 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,800 cm
Poids de l'emballage 1	430,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	52,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,840 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	120,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	137,440 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises <a href="#">Profil de circularité</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------