

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimasyS - ventilateur 85m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF85M230PF

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimasyS                                                                                                 |
| Nom du produit                | ClimasyS CV                                                                                              |
| Type de produit ou équipement | Ventilateur                                                                                              |
| Type de filtre                | Standard                                                                                                 |
| Débit nominal                 | Débit libre avec filtre standard: 85 m3/h at 50 Hz<br>Débit libre avec filtre standard: 98 m3/h at 60 Hz |
| [Us] tension d'alimentation   | 175...253 V                                                                                              |
| Tension d'entrée              | 230 V 50/60 Hz                                                                                           |
| Certification                 | CSA                                                                                                      |

### Complémentaires

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                     | 15 W 60 Hz<br>17 W 50 Hz                                                                                                                                                                      |
| [In] courant nominal                   | 0,121 A 50 Hz<br>0,097 A 60 Hz                                                                                                                                                                |
| Niveau sonore <It/> at                 | 46...49 dB                                                                                                                                                                                    |
| Type de roulement                      | Bille                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                                | Externe: 170 mm                                                                                                                                                                               |
| Largeur                                | Externe: 150 mm                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                             | Externe : 62 mm                                                                                                                                                                               |
| Dimensions de la découpe               | 125 x 125 mm                                                                                                                                                                                  |
| Poids du produit                       | 0,78 kg                                                                                                                                                                                       |
| Matière                                | Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)                                                                                                                                            |
| Couleur                                | Grille de sortie : gris (RAL 7035)                                                                                                                                                            |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...60 °C                                                                                                                                                                                   |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                   |
| Pression maximale                      | 50 Pa débit de 0 m³/h                                                                                                                                                                         |
| Raccordement                           | Connecteur Faston                                                                                                                                                                             |
| Degré de protection IP                 | IP54                                                                                                                                                                                          |
| Composition de l'appareil              | 1 moteur axial<br>2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière<br>1 filtre : avant de moteur axial<br>1 grille de sortie : avant<br>1 modèle de découpe<br>1 câble de puissance |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'utilisation | Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima<br>L'environnement ambiant doit être relativement propre<br>Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement<br>Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité<br>La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 15,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 18,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 930,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 21,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 33,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 43,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 9,526 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 95,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 241,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |              |
|----------|--------------|
| Coverage | Core product |
| Garantie | 18 mois      |

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                   |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| <div>Use Better</div>                                                                                                          |                                                   |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                   |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Non                                               |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme aux exemptions                           |
| Numéro SCIP                                                                                                                    | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76              |
| Règlementation REACH                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| <div>Use Again</div>                                                                                                           |                                                   |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                   |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                |