

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC

A9S65263

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | Acti9                    |
| Nom du produit                | Acti 9 iSW               |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil             | iSW                      |
| Application                   | Isolation<br>Contrôle    |
| Description des pôles         | 2P                       |
| Catégorie d'emploi            | AC-22A                   |
| Aptitude au sectionnement     | CA                       |

### Complémentaires

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi                        | 63 A à 440 V CA 2 phases                 |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 440 V CA 2 phases                        |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit  | 5 kA sectionneur seulement               |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible     | 1260 A                                   |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CA 2 phases                        |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 kV                                     |
| Type de commande                                     | Par maneton                              |
| Indication de tension                                | Indication ON/OFF                        |
| Coupure pleinement apparente                         | Mode commutation régulée                 |
| Mode d'installation                                  | Fixe/débrochable                         |
| Support de montage                                   | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI                        |
| Pas de 9 mm                                          | 4                                        |
| Hauteur                                              | 85 mm                                    |
| Largeur                                              | 36 mm                                    |
| Profondeur                                           | 73 mm                                    |
| Couleur                                              | Blanc                                    |
| Durée de vie mécanique                               | 20000 cycle                              |
| Durée de vie électrique                              | 15000 cycle                              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage (haut ou bas) - = 1 x 50 mm² - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - = 1 x 35 mm² - flexible<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - = 1 x 35 mm² - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                |

## Environnement

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Normes                                 | EN 60947-3<br>CEI 60947-3 |
| Degré de protection IP                 | IP20                      |
| Degré de pollution                     | 3                         |
| Tropicalisation                        | 2                         |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C              |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C               |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C               |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,600 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,200 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 167,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,058 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 66        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 12,078 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 5                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |
| Teneur en halogène                | Pièces en plastique sans halogène    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |