

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 NG125LMA - Disjoncteur moteur - 40A - 3P 3d - déclencheur mag

18885

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 NG125LMA
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	NG125LMA
Application	Moteur
Description des pôles	4P
Nombre de pôles protégés	3
In courant assigné d'emploi	40 A à 40 °C
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Magnétique
Courbe de déclenchement	MA
Pouvoir de coupure	100 kA Icu à 220...240 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H 40 kA Icu à 440 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H 50 kA Icu à 380...415 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H 15 kA Icu à 500 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
Catégorie d'emploi	Catégorie A se conformer à CEI 60947-6-2
Aptitude au sectionnement	CA conforme à CEI 60947-6-2
Normes	EN/CEI 60947-2 Annexe H

Complémentaires

Fréquence du réseau	2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V CA 2 phases 500 V CA 2 phases 220...240 V CA 2 phases 440 V CA 2 phases
Déclenchement magnétique	12 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H - 220...240 V CA 2 phases 37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H - 380...415 V CA 2 phases 30 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H - 440 V CA 2 phases 11,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H - 500 V CA 2 phases
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
Coupeure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Type de commande	Test de déclenchement manuel Par maneton

Indication de tension	Indication ON/OFF Signalisation de déclenchement
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	OUI
Pas de 9 mm	9
Hauteur	103 mm
Profondeur	81 mm
Largeur	81 mm
Poids du produit	0,72 kg
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Verrouillages optionnels	Verrouillage intégré
Raccordement	Borne du type à cage 1,5...50 mm ² rigide Borne du type à cage 1...35 mm ² flexible
Longueur de dénudage des fils	20 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Protection différentielle	Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 conforme à IACS E10
Degré de pollution	3 conforme à CEI 60947-6-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-30...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,600 cm
Largeur de l'emballage 1	12,100 cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 cm
Poids de l'emballage 1	748,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	14,286 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 31

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Oui

[Directive UE RoHS](#) Conforme

Numéro SCIP E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles