

Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter Switched Rack PDU - Commutées - 15A - 12A/208V ou 10A/230V

AP7920B

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
--------------	--

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	2,0 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	4,4 cm
Largeur	44,5 cm
Tension de sortie principale	208 V 230 V
Profondeur	10,8 cm
Poids du produit	2,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	1U
Position de montage	Horizontal

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[In] courant assigné d'emploi	12 A
Tension admissible	200...240 V
Limites du courant d'entrée	15 A
Capacité de chargement	2300 VA
Courant assigné d'emploi	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Fréquence du réseau	2 phases
Outlet type and quantity	8 CEI 60320 C13

Environnement

Certifications du produit	répertoire cUL CE CSA GOST IRAM UL listed VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 61010-1
Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	34,3 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	916
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Règlementation REACH	Déclaration REACH

💡 Efficacité énergétique	
Efficacité énergétique optimisée	Produit écoénergétique

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Yes
Reprise	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



