Fiche produit
Caractéristiques

A9N21521

ProDis ITG40 - interrupteur différentiel - 2P - 40A - classe AC - 30mA

Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 ITG40
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom abrégé de l'appareil	ITG40
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Type AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 1000 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 6 kA

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 61008-1
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Partie supérieure : Librio
Pas de raccordement	
Pas de 9 mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	76 mm
Poids	205 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 1…16 mm² rigide Bornes type tunnel 1…10 mm² souple Tunnel type terminals 1...10 mm² flexible with ferrule
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m

Environnement

normes	IEC 60947-3 IEC 61008
degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529 IP40 dans boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
tropicalisation	2 se conformer à IEC 61008
humidité relative	95 % (55 °C)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

altitude de fonctionnement	2000 m
température de fonctionnement	-25…40 °C
température ambiante pour le stockage	-40…60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois