

EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX U>480V -Longueur 1,3m

LV434204

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	cordon L = 1,3 m	
Type de produit ou équipement	Connecteur du bornier	
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX DC PowerPact PowerPact Multistandard ComPacT ComPacT NSX	

Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Emplacement du raccordement	À l'intérieur
Localisation sur l'appareil	Interne
Type de connecteur	1 RJ45
[Ue] tension assignée d'emploi	480 V CA
Longueur	1,3 m

Emballage

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,9 cm
Poids de l'emballage 1	200,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,053 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	5
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	79a90f7d-128a-434a-bffd-1c1b94bd59b4
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Teneur en halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles