



## Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit	Module maître AS-Interface

## Complémentaires

Compatibilité de gamme	Système câblage AS-Interface
Profil AS-i	M2
Version ASi	V1
Adressage	Standard
Nombre d'esclaves	31, standard adressage
Type d'interfaces connectables	E/S numériques (4E/4O)
Raccordement électrique	Bornier pour ligne AS-Interface
Alimentation	Via alimentation intégrée à plateforme hôte du module

## Environnement

certifications du produit	AS-Interface No 12001
normes	CEI 60068-2-27, tests Ea CEI 60068-2-6, tests Fc IEC 61131-2
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
degré d'étanchéité IP	IP20

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme

## Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.