

Fiche produit

Caractéristiques

04040

Linergy DX - répartiteur 63 A - alimentation par le haut (Distribloc)



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P PrismaSeT Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Accessoires associés	Enveloppes Special
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Emplacement du raccordement	Haut
Support de montage	Rail DIN
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[In] courant nominal	63 A à 40 °C
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage16 mm² (souple) Alimentation: borne du type à cage25 mm² (rigide) Distribution: borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm² (souple) Distribution: borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm² (rigide) Distribution: borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm² (souple) Distribution: borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm² (rigide)
Pas de 9 mm	8
Nombre total de modules de 18 mm	4
Poids du produit	0,29 kg

Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	320 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	10,098 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------