



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de communication
Type d'accessoire / élément séparé	Connexion sans fil
Destination d'accessoire/ élément séparé	PC API Variateur de vitesse Smart phone Tablette Tablette

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Modicon M251 Modicon M580 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Composition du kit	Câble USB Pile Guide de démarrage rapide Adaptateur de puissance Câble Ethernet
Fonctions disponibles	Détection automatique des produits Schneider-Electric et des autres équipements branchés sur Ethernet
Type de connecteur	RJ45 femelle négociation automatique 10/100Mbit/s Micro USB femelle type A
Protocole de communication	DHCP Ethernet TCP/IP ICMP PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
Méthode d'accès	CSMA/CA CSMA/CD
Système d'exploitation	Windows Vista Windows XP Windows 7 Windows 8 Android Mac iOS
Configuration requise	Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox Google Chrome
Alimentation	Pile interne rechargeable
Signalisation locale	1 LED vert, orange et rouge pour statut de la pile 1 LED pour activité du port Ethernet 1 LED pour statut de la communication sans fil 1 LED pour statut du scanner
Poids	0,35 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP20
température de fonctionnement	0...40 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
humidité relative	10...90 % pour opération, sans condensation conformément à IEC 60068-2-3 5...90 % pour stockage, sans condensation conformément à IEC 60068-2-3
normes	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x

IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.1x

certifications du produit

CE
FCC

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit non Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)


Se conformer - depuis 1451 - Déclaration de conformité Schneider Electric

Contractual warranty

Période

18 mois

Présentation



Item	Description
(1)	Power switch
(2)	Micro USB port
(3)	Reset button
(4)	Ethernet port