# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

R9PXH213

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Resi9 |
| **Type de produit ou équipement** | Peigne de raccordement |
| **Mode d'installation** | Horizontale |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de racordement |
| **Description des lignes** | 1P + N |
| **Longueur modules de 18 mm** | 13 |
| **Normes** | EN/CEI 61439-1 |
| **Certifications du produit** | CE |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de voies** | Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L<br>Départ : 11 voies N + 1 L |
| **Configuration des pôles pour 1 voie** | Départ : 1 x 1P + N<br>Interrupteur principal : 1 x 1P + N |
| **"Pas" de raccordement** | Interrupteur principal : 18 mm<br>Départ : 9 mm |
| **Type de connecteur** | Dent |
| **Distance entre appareils** | Départ : 18 mm<br>Interrupteur principal : 36 mm |
| **Isolement** | Isolé |
| **Présentation du produit** | Découpable |
| **Equipement fournis** | 5 couverture de dent |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 63 A à 40 °C |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230 V CA Ph/N |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 250 V CA |
| **Emplacement de montage** | Haut sur borne du type à cage |
| **Pas de 9 mm** | 26 |
| **Hauteur** | 21 mm |
| **Largeur** | 236 mm |
| **Profondeur** | 24,5 mm |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9003) |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Compatibilité de gamme** | Resi9 Resi9 XP DM<br>Resi9 Resi9 XP ID<br>Resi9 Resi9 XP DA<br>Resi9 Resi9 XP CT<br>Resi9 Resi9 XP TL<br>Resi9 Resi9 XP SF<br>Resi9 Resi9 XP CM |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 2,400 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 2,600 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 23,400 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 91,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 6,100 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 8,800 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 26,500 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 515,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 80 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 8,590 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 2 |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Oui |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Numéro SCIP | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431 |
| Règlementation REACh | Déclaration REACh |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | No |
| DEEE | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |