

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - kit pour conformité - type 1 UL - variateur de vit. ss unité freinage

VW3A9213

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et de fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de conformité
Degré de protection	UL type 1
conformité	ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 250 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 315 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 220 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 250 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 315 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 200 kW, surcharge importante 380...480 V
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse sans unité de freinage
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61

Complémentaires

Composition du kit	1 platine CEM 1 capot IP54 Accessoires de fixation 1 couvercle UL type 1 1 manuel 1 plaque pré-percée pour raccordement des tubes
Poids du produit	19,5 kg

Environnement

Normes	UL Type 1
--------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	49 cm
Longueur de l'emballage 1	45 cm
Poids de l'emballage 1	20,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No