



ST16/2 BS

A40 ↓ 98.9% ↑ 1.1% Φ: 1900 lm



100 x 100 cm Φ: 1900 lm

Em: 527 lx
Emax: 678 lx
Emin: 364 lx



Equipement

Classe d'efficience énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Part directe

Angle de rayonnement

Température de couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (

Chromaticity tolerance LED

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H)

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Dimension

Longueur partie éclairante

Paroi

Particularités

LED

A/A+/A++

sans

22-26 V, DC

env. 25 W

approx. 1.900 lm

directe

env. 99 %

100°

blanc neutre

env. 5.000 K

>= 80

4 SDCM

<= 13000 cd/m²

<= 25

III

commutable

externe

verre borosilicate

ca. 2,5 kg

Connecteur; ST16/2 BS

clip de fixation (accessoire)

A=650 mm

D=596 mm

A avec presse-étoupe

Light Forming