

Type	SoluTECH Condensats 0-35 kW	SoluTECH Condensats +	SoluTECH Condensats Sol
Diamètre de raccordement	8 à 32 mm	8 à 30 mm	3/4"
Débit	20 L/h	60 L/h	56 L/h
Pression de service		P atmos	
Température de l'eau min/max		5/40 °C	
Dimensions (L x H x P)	115 x 120 x 100 mm	195 x Ø 140 mm	480 x 260 x 170 mm
Puissance de la chaudière	< 35 kW	< 200 kW	< 350 kW
Application	Chaudière murale gaz individuelle	Toutes chaudières individuelles gaz ou fioul murales ou au sol	Toutes chaudières gaz ou fioul au sol ou forte puissance
Type de pose	Murale	Murale ou au sol	Au sol
Type de recharge et autonomie	Sachet de 0,2 kg (1 an et +)	Sac de 2 kg (1 an et +)	Sac de 5 kg (1 an et +)
CODE ARTICLE	C0011701	C0011716A	C0011718

Tous les modèles BWT SoluTECH Condensats sont livrés avec la 1^{ère} charge neutralisante incluse.

BWT Antitartre ECS

Antitartre magnétique pour production d'eau chaude individuelle



Débit	1 m³/h
Pression de service	25 bars
Température de l'eau max	100 °C
Dimensions (Diam x L)	32 x 90 mm
Aimant	Néodyme
Puissance de l'aimant	14 000 Gauss
CODE ARTICLE	125305745

Les avantages pour l'utilisateur

- » Empêche l'adhésion du calcaire sur les surfaces
- » Préserve les équipements des méfaits du tartre
- » Sans entretien ni consommables

Les avantages techniques

- » Peu encombrant : – de 10 cm
- » Installation rapide
- » Fonctionne sans branchement ni alimentation électrique

APPLICATIONS

L'antitartre BWT ECS est un antitartre magnétique qui, grâce à une combinaison d'aimants Neodyme, génère un champ magnétique puissant qui modifie le calcaire incrustant (CALCITE) en microcristaux de calcaire non adhérents (ARAGONITE). Le tartre est formé sous une forme inoffensive pour les installations et il est entraîné par le flux d'eau. Les équipements sont préservés et les surfaces se nettoient plus facilement. Utilisable sur logements collectifs ou habitat domestique : chaudière murale avec production d'eau chaude ou chauffe eau.

ENTRETIEN

Remplacer le dispositif tous les 10 ans.