

KD90HNE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709243609
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Noir	Couleur de la sérigraphie	Noir
Esthétique	Classica	Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Classica
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Tech

		Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
		Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
		Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
		Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
		Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	815 m³/h		
		Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

Performance / Etiquette Energétique

A+

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	40 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36.2	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	72 dB(A)
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.00
Efficacité lumineuse (LE)	78.2 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	413 m ³ /h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	476 Pa
Efficacité de filtration des graisses	78.5 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	151 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	288 m ³ /h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	172 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	630 m ³ /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dB(A)
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	781 m ³ /h		

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 277 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1000 mm


Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Inox, Anthracite

Références des autres versions de couleur KD90HXE - KD90HAE

Options non incluses

Filtres à charbon FLT6



Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.