



MATRIX-M

NEW



Description :

Notre nouvelle matrice audio numérique 8x8 (8 entrées - 8 sorties) offre la possibilité de diffuser n'importe quelle source audio sur n'importe quelle sortie et d'en prendre le contrôle à distance, notamment avec l'aide du micro pupitre d'appel (**MATRIX-M**). La matrice peut être également raccordé par des platines murales (**MATRIX-W**) pour un contrôle à distance afin de pouvoir choisir la source et la zone de diffusion et de contrôler le volume. Configurer, modifier, paramétrer votre matrice est possible à l'aide de son logiciel (**MATRIX-A**) ou bien de son application mobile simple et intuitive (smartphone/tablette : IOS et Android) de n'importe quel endroit où vous êtes.

Les fichiers audio peuvent être lancés de différentes manières :

Par contact sec, calendrier, journalier / hebdomadaire / mensuel / annuel, depuis le pupitre micro ou le logiciel mais encore directement depuis l'application smartphone et même depuis la platine murale (**MATRIX-W**).



Un des points forts de cette matrice est qu'elle s'adapte sur tous les lieux publics, du sites industriel, sur des petites et moyennes surfaces, centres aquatiques, complexes sportifs, mais aussi bien dans des salles de conférence et bien d'autre encore...

Cette matrice nouvelle génération répond aux attentes des utilisateurs, installateurs et bien évidemment au public.

Idéal sur des applications tels que les centres commerciaux, les complexes sportifs, hôpitaux, EHPAD, établissement scolaires.

Caractéristiques MATRIX-M :

- Conception scientifique pour la pagination et l'annonce
- Microphone à condensateur intégré
- Station microphone à écran tactile simple et rapide
- Un bouton pour le contrôle du volume et la sélection des sorties
- Loop-through pour se connecter à 8 stations micros
- Aucune alimentation supplémentaire, alimenté à partir du boîtier Matrix-C
- 8 groupes, 24 sorties, contrôle séparé
- Entrée microphone supplémentaire et port DC24V

Désignation modèle

Pupitre micro sélectif 24 zones.....**MATRIX-M**
(code 02297)



CARACTERISTIQUES	MATRIX-M
Type	Pupitre micro sélectif de 24 zones
Sortie audio	1.2V +/-200mV symétrique
Bande passante	Mini Mic 80Hz - 15kHz
Distorsion harmonique totale + bruit	Mini Mic <0.1%, Mic Externe <0.2%
Entrée sensibilité / Impédance	Mini Mic -40dB/600 ohms symétrique Mic Externe -40dB/600 ohms asymétrique
Port de contrôle hôte en série	2 x RS485
Alimentation	+ 24VDC
Dimensions	264 x 60 x 135 mm
Poids	0.87 kg