

Cheville universelle en polyamide 6 Ø 5 x 25 mm vis Ø 3-4 mm (x 200)

Une seule cheville pour tous les murs et toutes les utilisations !



Caractéristiques

Référence : **BIZ 720 060**

Ø de perçage (mm) : **5.0**

Longueur de cheville (mm) : **25**

Profondeur de perçage minimum (mm) : **35**

Ø vis bois (mm) : **3-4**

Charges recommandées béton (kg) : **60.0**

Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **120**

Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **38**

Résistance à l'arrachement béton cellulaire (daN*) : **6**

Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **10**

Conditionnement par boîte : **200**

Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Béton cellulaire
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Grès céramique

Avantages

- Très faciles à appliquer grâce à leur faible couple de serrage.
- Chevilles plus courtes, ce qui assure une fixation rapide.
- La fine collerette évite le glissement des chevilles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +100.

Application(s)

Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.) et moyennes (tableaux électriques, armoires etc.) dans tous types de supports : pleins, creux, tendres et durs.

Expansion ou formation d'un nœud en fonction du support.

Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12

Longueur (cm) : 9

Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 0,074

Poids brut (kg) : 0,099



3 700882 162007

Surconditionnement 1



x 18

Carton

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 30

Profondeur (cm) : 20

Poids brut (kg) : 1,789



3 701395 162157

Surconditionnement 2



x 720

Palette

Hauteur (cm) : 94,2

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 71,28



3 701395 172668