

Douille de frappe en acier zingué avec collerette M6 x 25 mm (x 150)

Un montage simple et sûr grâce à son outil !



Caractéristiques

Référence : **BIZ 720 105**

Type de filetage : **M6**

Ø de perçage (mm) : **8**

Longueur de cheville (mm) : **25**

Profondeur de perçage minimum (mm) : **25**

Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **170**

Conditionnement par boîte : **150**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Béton armé

Avantages

- Expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil.
- Profondeur de perçage réduite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Application(s)

Pour les fixations de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans le béton et la pierre solide.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Insérer la cheville dans le trou de forage et l'enfoncer au marteau jusqu'à affleurement de la surface du support.
3. Expanser la douille à l'aide de l'outil de pose (BIZ 720 136 à BIZ 720 139 selon le diamètre utilisé).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 6
Poids net (kg) : 0,958
Poids brut (kg) : 0,958



3 700882 162120

■ Surconditionnement 1



x 5.00

Carton

Hauteur (cm) : 35,3
Longueur (cm) : 14,4
Profondeur (cm) : 9,6
Poids net (kg) : 4,79
Poids brut (kg) : 4,84



3 700882 168238

■ Surconditionnement 2



x 480.00

Palette

Hauteur (cm) : 72,6
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 459,84
Poids brut (kg) : 474,8928



3 700882 168429