


Cheville universelle en grappe verte Ø 6 x 23 mm vis Ø 2-5 mm (x 200)



Caractéristiques

Référence : **BIZ 720 110**

Ø de perçage (mm) : **6**

Longueur de cheville (mm) : **23**

Ø vis bois (mm) : **2-5**

Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **30**

Résistance au cisaillement brique creuse (daN*) : **10**

Résistance à l'arrachement BA 13 (daN*) : **7**

Conditionnement par boîte : **200**

Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ☑ Matériaux pleins
- ☑ Matériaux creux
- ☑ Plaque de plâtre
- ☑ Brique creuse
- ☑ Brique pleine
- ☑ Pierre

Avantages

- Clip pour fixation à la ceinture.
- Code couleur pour identification rapide du diamètre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyéthylène basse densité.

Application(s)

Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.) et moyennes (tableaux électriques, armoires etc.) dans tous types de supports : pleins, creux, tendres et durs.

Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 21,3
 Longueur (cm) : 14,3
 Profondeur (cm) : 4
 Poids net (kg) : 0,13
 Poids brut (kg) : 0,19



Surconditionnement 1



x 36

Carton

Hauteur (cm) : 40
 Longueur (cm) : 40
 Profondeur (cm) : 40
 Poids net (kg) : 4,68
 Poids brut (kg) : 7,612



Surconditionnement 2



x 648

Palette

Hauteur (cm) : 135
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 137,016
 Poids brut (kg) : 147,016

