

Douille de frappe en acier zingué avec collerette M12 x 50 mm (x 30)

Un montage simple et sûr grâce à son outil !



Caractéristiques

Type de filetage : **M12**
 Ø de perçage (mm) : **15**
 Longueur de cheville (mm) : **50**
 Profondeur de perçage minimum (mm) : **50**
 Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **450**
 Conditionnement par boîte : **30**
 Code fournisseur article : **1135**

Matériaux

- ☑ Béton
- ☑ Béton armé

Avantages

- Expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil.
- Profondeur de perçage réduite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Application(s)

Pour les fixations de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans le béton et la pierre solide.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Insérer la cheville dans le trou de forage et l'enfoncer au marteau jusqu'à affleurement de la surface du support.
3. Expanser la douille à l'aide de l'outil de pose (BIZ 720 136 à BIZ 720 139 selon le diamètre utilisé).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
 Longueur (cm) : 9
 Profondeur (cm) : 6
 📦 Poids net (kg) : 1,631
 📦 Poids brut (kg) : 1,631



📦 Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 35,3
 Longueur (cm) : 14,4
 Profondeur (cm) : 9,6
 📦 Poids net (kg) : 8,155
 📦 Poids brut (kg) : 8,205



x 5

📦 Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 72,6
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 📦 Poids net (kg) : 782,88
 📦 Poids brut (kg) : 797,933



x 480