



Kit SQUALE Box S6 pré-rempli + 3 bornes 2 x 0.2-2.5 mm² (x10)

L'étanchéité de vos connexions en un clic !



Caractéristiques

Section (mm²): **2+2+2 x 0.2-2.5**

Description : **3 membranes flexibles**

Dimensions (mm) : **53 x 39 x 24**

Conditionnement par boîte : **10 boîtiers + 30 bornes**

Code fournisseur article : **650**

Normes

- ☑ EN 60529
- ☑ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Avantages

- Les trois membranes flexibles permettent la configuration de plusieurs tailles de connecteurs.
- Utilisable pour fils rigides et souples.
- Compatible avec des dominos et bornes à languettes.
- Non toxique.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtier pré-rempli étanche à trois membranes flexibles pour connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation. Compatible avec les bornes à leviers BIZ'WING Mini 4 et 2.5 Pour une protection complète de vos connexions.

■ Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) : -40 à +50.
Température de fonctionnement (°C) : 90.

■ Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du SQUALE'Box.

■ Application(s)

Permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum.

■ Mode d'utilisation

1. Effectuer votre connexion à l'aide d'un connecteur (ou plusieurs).
2. Insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
3. Refermer le SQUALE'Box.

ACCESSOIRES



Bornes à languettes pour fils souples et rigides

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 19,5
Profondeur (cm) : 12
Poids net (kg) : 0,42
Poids brut (kg) : 0,48



Surconditionnement 1



x 42

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 0,5
Poids brut (kg) : 20,66



Surconditionnement 2



x 336

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 26
Poids brut (kg) : 191,28

