

Cheville à expansion longue en nylon PA 6 Ø 10 x 80 mm avec vis Torx® (x 50)



Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : 10
Longueur de cheville (mm) : 80
Longueur vis (mm) : 90
Épaisseur support (mm) : 120
Épaisseur maximum pièce à fixer (mm) : 15
Résistance à l'arrachement brique creuse (daN*) : 140
Résistance à l'arrachement béton (daN*) : 60
Conditionnement par boîte : 50

Matériaux

- ✓ Béton cellulaire
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Nylon haute qualité.
- Une meilleure prise grâce à une expansion multiple innovante.
- Prêtes à l'emploi.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Chevilles en nylon PA 6 livrées avec vis en acier zingué blanc 6.8 tête fraisée.

Certificat ATE-10/0425 disponible sur demande.

■ Application(s)

Pour les fixations de cadres, portes, chevrons, radiateurs, dans les matériaux creux et pleins.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Visser à la main afin de placer parfaitement la pièce à fixer.
4. Visser pour une expansion parfaite de la cheville.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 15,8
Profondeur (cm) : 21
Poids net (kg) : 1,345
Poids brut (kg) : 1,355



3 700882 162199

■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 32
Longueur (cm) : 42,5
Profondeur (cm) : 23
Poids net (kg) : 13,55
Poids brut (kg) : 13,955



3 700882 168306

■ Surconditionnement 2



x 120

Palette

Hauteur (cm) : 61
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 167,46
Poids brut (kg) : 192,46



3 700882 168498