

Décapeur thermique à gaz avec technologie brevetée de rétention de la flamme



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Décapeur thermique à gaz pour une totale mobilité lors de l'utilisation avec une nouvelle technologie brevetée de rétention de la flamme pour un travail en sécurité.

Livré avec les accessoires suivants :

- Buse défléctrice.
- Buse de réduction.
- Pieds pour maintien vertical.

Livré vide en gaz.

Rechargeable avec les recharges de gaz butane BIZ 700 213.

■ Détails techniques

Température Maximum : 550 °C ou 1022 °F.

Capacité maximale de la cartouche : 100 g de gaz butane.

3 h d'autonomie par recharge complète.

■ Application(s)

Pour chauffer les gaines thermorétractables, les manchons plastiques et en caoutchouc.

Pour réaliser des travaux de plomberie comme par exemple des soudures sur tuyaux en cuivre, ou encore dégeler les canalisations gelées, etc.

Pour décaper et sécher la peinture sur supports bois.

■ Mode d'utilisation

1. Assemblez le pistolet à la cartouche en vissant les deux parties.
2. Pour mettre en marche le souffleur, tournez la molette sur le dessus vers le "+" d'un quart de tour et appuyez sur l'interrupteur.
3. Pour éteindre le souffleur, tournez la molette sur le dessus vers le "-" jusqu'au maximum.

ACCESSOIRES



Recharge de gaz
butane

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 7
Longueur (cm) : 23,4
Profondeur (cm) : 26,6
Poids net (kg) : 0,78
Poids brut (kg) : 1,04



Surconditionnement 1



x 6.00

Carton

Hauteur (cm) : 23,94
Longueur (cm) : 43,03
Profondeur (cm) : 26,97
Poids net (kg) : 4,68
Poids brut (kg) : 6,54



Surconditionnement 2



x 12.00

Carton

Hauteur (cm) : 50,6
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 28,8
Poids net (kg) : 9,36
Poids brut (kg) : 13,9



Surconditionnement 3



x 120.00

Palette

Hauteur (cm) : 104,5
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 93,6
Poids brut (kg) : 161,3

