



Cheville à frapper Ø 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv® (x 200)



Caractéristiques

Référence : **BIZ 720 114**
 Ø de perçage (mm) : **5**
 Longueur de cheville (mm) : **25**
 Profondeur de perçage minimum (mm) : **35**
 Epaisseur à fixer (mm) : **2**
 Charges recommandées béton C16/20 à C50/60 (kg) : **180**
 Charges recommandées brique pleine (kg) : **160**
 Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **60**
 Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **50**
 Résistance au cisaillement béton (daN*) : **50**
 Conditionnement par boîte : **200**
 Code fournisseur article : **916**

Matériaux

- ☑ Béton
- ☑ Brique pleine
- ☑ Pierre

Avantages

- Cheville prémontée pour une pose simple et rapide avec un marteau !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.
 Collerette plate renforcée.
 Livrées avec vis en acier zingué blanc.

■ Application(s)

Pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Frapper sur la tête du clou pour réaliser l'expansion de la cheville.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



■ Carton

Hauteur (cm) : 12
 Longueur (cm) : 9
 Profondeur (cm) : 12
 Poids net (kg) : 0,46
 Poids brut (kg) : 0,48



3 700882 161635

■ Surconditionnement 1



■ Carton

Hauteur (cm) : 12,5
 Longueur (cm) : 37
 Profondeur (cm) : 37
 Poids brut (kg) : 6,01



3 701395 164007

x 12

■ Surconditionnement 2



■ Palette

Hauteur (cm) : 128
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids brut (kg) : 324,54



3 701395 164069

x 648