NEOLIUM 400 LINE

LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

Le Neolium 400 Line est un échafaudage roulant aluminium soudé aux montants robustes d'un diamètre de 50 mm. Echafaudage muni de lisses et de planchers de 2,08 x 1,32 m permet un travail confortable à 2 personnes. Cet échafaudage est conçu pour un usage professionnel ultra-intensif, sur sol plat, dénivelé et en décalage de niveau.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Décret	2004-924

Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide

Garde-corps lisses


Platine de stabilisateur antidérapante orientable

Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm

Mâchoire de fixation des diagonales

Structure en aluminium soudé, montants et échelons de Ø50 mm

Décalage de niveau intégré

Berceau d'accès pour plus de sécurité

FABRIQUÉ EN FRANCE

Modèle présenté : 02924804

Tous droits réservés, images non contractuelles.

- Plancher R08-C Alu-Bois Comabi avec plinthes rapportées aluminium et garde-corps lisses
- Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique tous les 12,5 mm sur une amplitude de 175 mm
- Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
- Berceau d'accès pour plus de sécurité
- Décalage de niveau intégré

Bâtiment Second oeuvre

Construction Gros oeuvre

Finition Déco Peinture

Maintenance Entretien

Charpente couverture

Travailler avec un dénivelé

NEOLIUM 400 LINE

Référence	Nb de plancher	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	Rallonge double 1m 02927014	Plateau sans trappe 2m 02927220	Lisse lg 2m 02927520	Échelle double base 02927017	Berceau d'accès 02927801	Stabilisateur 2 à 6m 02927701	Plateau à trappe 2m 02927020	Diagonale base lg 2m 02927421	Roue d200 double largeur 02927810	Kit plinthes 400 02927116	Rallonge double 2m 02927018	Diagonale lg 2m 02927420	Extension stab 7 à 12m 02927702	
02924802	1	3,13	2,26	1,64	4,66	4,31	2	**4**	138	2	1	6	2	1	4	1	2	4	1	0	0	0	3534740166179
02924804	2	5,13	2,26	1,64	4,66	4,31	4	**6**	215	2	2	10	2	1	4	2	2	4	2	2	2	0	3534740166186
02924806	3	7,13	2,26	1,64	4,66	4,31	6	**8**	291	2	3	14	2	1	4	3	2	4	3	4	4	0	3534740166193
02924808	4	9,13	2,26	1,64	5,90	5,40	8	**10**	384	2	4	18	2	1	4	4	2	4	4	6	6	4	3534740166209
02924810	5	11,13	2,26	1,64	5,90	5,40	10	**12**	461	2	5	22	2	1	4	5	2	4	5	8	8	4	3534740166216
02924812	6	13,13	2,26	1,64	5,90	5,40	12	**14**	537	2	6	26	2	1	4	6	2	4	6	10	10	4	3534740166223
09074000				Porte-outils					0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692

Hauteur d'accès maxi (m)

Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)

Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)

Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)

Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)

Hauteur du plancher maxi (m)

Hauteur de travail maxi (m)

Poids (kg)

Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com
boutique en ligne