

- Amplificateur 6 filtres programmables avec filtres 4G/ 5G (LTE)
- Filtres programmables de 1 à 6 canaux
- Gain : 40 dB
- Niv. de sortie : 118 dBμV
- Injection d'alimentation pour préamplificateur
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 37 x 192 x 217

Avantages :

- Possibilité de choix LTE 4G ou 5G
- Possibilité d'atténuation générale en sortie
- Possibilité de réglage automatique du niveau de sortie
- Possibilité d'injection d'alimentation 12/24 Vcc sur chaque entrée
- Possibilité de paramétrage par logiciel PC

Utilisations :

- Installation collective
- Installation terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	
Entrées 1/2	

Entrée 3	
Entrée 4	

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA




B 50 044

Antenne FM omnidirectionnelle type Chaise



B 55 448/5G

Antenne 9 directeurs UHF 5G VEKTOR



E ALS 75

Alim switching pour E ALB PROG/10A et 6A



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

