R'box micro module Ø 67 profondeur 40 mm (x 5)

Caractéristiques

Référence : *BIZ 500 164*
Profondeur *(mm)* : *40*
Ø *(mm)* : *67*
Nombre de postes : *1*
Code fournisseur article : *624*

Normes

- NF EN 60670-1

Avantages

- 2 entrées sur la boîte et 2 entrées sur la poche.

Marques de conformité

CE

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique	Consommation d'eau [1]	Consommation d'énergie [2]	Epuisement des ressources [3]
187.00 (en g eq. CO_2)	**12.90** (en L.)	**1.23** (en kWh)	**1.39E-5** (en g eq. Sb)

[1] Volume net d'eau douce consommée - [2] Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - [3] Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Boîtes RE2020 étanches à l'air dédiées à la domotique.

Détails techniques
Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

Conseils
BIZ 500 164 : boîte d'encastrement pour boîtier de commande mural (type volet roulant), parfaite pour tous type de plâtres.
BIZ 500 174 : boîte d'encastrement 2 postes.
BIZ 500 168 : boîte d'applique avec couvercle DCL.
BIZ 500 165 : boîte DCL avec couvercle permettant la mise en place d'un kit de sécurisation 25 kg.
BIZ 500 166 : kit point de centre DCL (boîte point de centre + couvercle DCL + piton + douille hybride) permettant la mise en place d'un kit de sécurisation 25 kg.

Application(s)
Programme pour la Réglementation Environnementale 2020.
Pour cloison sèche et étanchéité à l'air.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 35
Poids net (kg) : 0,195
Poids brut (kg) : 0,205

3 700882 170941

Surconditionnement 1

x 20

Carton

Hauteur (cm) : 47
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 4
Poids brut (kg) : 5

3 700882 170965