




# WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

## CARACTÉRISTIQUES

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable

- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar

Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Oui
SoftOpening	Oui
Avec chauffage de lunette d'abattant	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec fonctionnement de séchoir	Oui

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml

- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

#### INFOS

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com)

#### ACCESSOIRES

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Charnières déclinables
<b>146.290.11.1</b>	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	36	44.6	55.3	I	2000	Oui, uniquement l'abattant de WC
<b>146.290.FW.1</b>	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : Acier inoxydable brossé	36	44.6	55.3	I	2000	Oui, uniquement l'abattant de WC
<b>146.290.SI.1</b>	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Verre	36	44.6	55.3	I	2000	Oui, uniquement l'abattant de WC
<b>146.290.SJ.1</b>	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / Verre	36	44.6	55.3	I	2000	Oui, uniquement l'abattant de WC