

3G1,5² : das Unverzichtbare

P105



6 Meter

3G1,5mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

P506



10 Meter

3G1,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

P301



11 Meter

3G1,5 mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

3 Jahre
Garantie

A315



15 Meter

3G1,5mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus ALUMINIUM
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

5 Jahre
Garantie

P315



15 Meter

3G1,5mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

P421



22 Meter

3G1,5 mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

3 Jahre
Garantie

P803



22 Meter

3G1,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus
schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperr
Lauf: horizontal und vertikal

Model	Gesamt- länge	Kabel- model	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Wärme Schutz	Stecker Kabelseite	Stecker Stromversor- gungsseite	Strom. versorg. Kabel	Abmessungen (mm)	Artikelcode
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	230V	1,9	Ja	Optional	Optional	-	H190xl220xP115	ER03015-06V-P105
P506	10 m	H07RN-F			1,2							1,8	Kupplung 2P+T
P301	11 m							Nein	Optional	Optional	-		H290xl375xP165
A315	15 m	H05VV-F		1,2	1,8	Ja	Optional	Optional	-	H290xl375xP175	ER03015-15V-A315		
P315						Nein				Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	1,50 m	H290xl375xP165
P421	22 m	H07RN-F		1,1		Nein	Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03015-22R-P421		
P803							Optional	Optional	-	H380xl470xP205	ER03015-22R-P803		