



P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8H01



32 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal et vertical
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 500

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800



**Voir aussi notre
gamme ATEX**



Pinces



40 A
 Maxi 2,5 mm²
ERP040N et ERP040R



150 A
 Maxi 16 mm²
ERP150N et ERP150R



200 A isolée
 Maxi 16 mm²
ERP200N et ERP200R



220 A
 Maxi 25 mm²
ERP220N et ERP220R



400 A
 Maxi 25 mm²
ERP400N et ERP400R

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306
P502	1x16	11 m				-	H290x1350xP160	ER01160-11V-P502
P801		22 m					H380x1470xP205	ER01160-22V-P801
S8H01	1x25	32 m			65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502		20 m				-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m				2,50 m	Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02