

4G2,5² : los indispensables

P515



9 metros
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P811



15 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P812



20 metros
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S8V04



31 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H07



41 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H09



55 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Capacidad del colector	Protección térmica	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo				
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	2,0	400V	2,7	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515				
P811	15 m	H07RN-F					3,0				H380xI470xP205	ER04025-15R-P811				
P812	20 m	H05VV-F										ER04025-20V-P812				
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	7,0	400V	10,0	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04				
S8H07	41 m				6,0		8,5				Ø550xP395	ER04025-41R-S8H07				
S8H09	55 m											ER04025-55R-S8H09				