

4G2,5²

ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE

P515



9 mètres
 4G2,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P515/65



9 mètres
 4G2,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
 4G2,5mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

P812



20 mètres
 4G2,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8V04



31 mètres
 4G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8H07



41 mètres
 4G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Brides et options : voir fiche technique
 STEEL 800

S8H09



55 mètres
 4G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal

Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	Intensité collecteur	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride			
P515	9 m	H05VV-F	42	16A	400V	2,0	400V	2,7	Non	-	En option	Pivotante	ER04025-09V-P515		
P515/65			65					ER04025-09V-P515/65							
P811	15 m	H07RN-F	42					3,0					ER04025-15R-P811		
P812	20 m	H05VV-F						ER04025-20V-P812							
S8V04-F	31 m	H07RN-F	65	32A		7,0		400V		10,0		2,5 m	Fixe	ER04025-31R-S8V04-F	
S8V04-FSR														ER04025-31R-S8V04-FSR	
S8V04-P														Pivotante	ER04025-31R-S8V04-P
S8V04-PSR															ER04025-31R-S8V04-PSR
S8H07	41 m	H07RN-F	65		6,0	8,5	Non		2,5 m	En option	ER04025-41R-S8H07				
S8H09	55 m										ER04025-55R-S8H09				

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.