

4G2,5² : das Unverzichtbare

P515



9 Meter

4G2,5mm² - H05VV-F
 Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 Schwenkbarer Bügel
 Aufhebbare Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal und vertikal

P811



15 Meter

4G2,5mm² - H07RN-F
 Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 Schwenkbarer Bügel
 Aufhebbare Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal und vertikal

P812



20 Meter

4G2,5mm² - H05VV-F
 Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 Schwenkbarer Bügel
 Aufhebbare Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal und vertikal

S8V04



31 Meter

4G2,5mm² - H07RN-F
 Offenes STAHLAußengehäuse
 Aufhebbare Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal und vertikal
 Optionen: siehe STEEL 800

S8H07



41 Meter

4G2,5mm² - H07RN-F
 Offenes STAHLAußengehäuse
 Aufhebbare Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal
 Optionen : siehe STEEL 800

S8H09



55 Meter

4G2,5mm² - H07RN-F
 Offenes STAHLAußengehäuse
 Optional Kabelrücklaufperre
 Lauf: horizontal
 Optionen : siehe STEEL 800

Model	Gesamt - länge	Kabelmodel	IP	kW (20°C)		Stromstärke Stromabnehmer	Wärme Schutz	Strom. versorg. Kabel	Abmessungen (mm)	Artikelcode
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	2,0	-	-	-	H290x1350xP160	ER04025-09V-P515
P811	15 m	H07RN-F							H380x1470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F								ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	7,0	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04
S8H07	41 m				6,0				8,5	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m				Ø550xP395				ER04025-55R-S8H09	