

3G2,5² : los indispensables

A325



8 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura de Aluminio
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA
5
AÑOS

P325



10 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P510



10 metros
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P302



10 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA
3
AÑOS

P511



12 metros
3G2,5mm² - IGUS
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P805



12 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P412



17 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA
3
AÑOS

P806



19 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P422



20 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S503



20 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 500

S8V02



31 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta en acero tipo 1
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H05



41 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta en acero tipo 1
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protección térmica	Enchufe al lado del cable	Enchufe al lado de la alimentación	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	1,9	2,5	Sí	No	En opción	En opción	-	H290xI375xP175	ER03025-08R-A325
P325	10 m							H05VV-F				H290xI375xP165	ER03025-10R-P325
P510		H07RN-F						H290xI350xP160	ER03025-10V-P510				
P302		IGUS CF77						H290xI375xP175	ER03025-10R-P302				
P511	12 m	H07RN-F	65	230V	2,0	3,0	No	En opción	En opción	-	H290xI350xP160	ER03025-12P-P511	
P805								Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H380xI470xP205	ER03025-12R-P805	
P412	17 m							Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412	
P806	19 m							En opción	En opción	-	H380xI470xP205	ER03025-19R-P806	
P422	20 m	H07RN-F	65	230V	2,0	3,0	No	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H365xI485xP195	ER03025-20R-P422	
S503								En opción	En opción	-	Ø360xP330	ER03025-20R-S503	
S8V02	31 m									2,50 m	Ø440xP365	ER03025-31R-S8V02	
S8H05	41 m									ER03025-41R-S8H05			