3G2,5²: das Unverzichtbare

A325



8 Meter
3G2,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus ALUMINIUM
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P325



10 Meter
3G2,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P510



10 Meter
3G2,5mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P302



10 Meter
3G2,5 mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P511



12 Meter
3G2,5mm² - IGUS
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P805



12 Meter
3G2,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P412



17 Meter
3G2,5 mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P806



19 Meter
3G2,5mm² - H07RN-F
Außengehäuse aus schlagfes
tem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P422



3 Jahr Garanti 4 Jahr Garanti 4 Jahr Garanti 4 Jahr Garanti 5 Jahr Garanti 6 Jahr Garanti 6 Jahr Garanti 7 Jahr

<u>S503</u>



20 Meter 3G2,5mm² - H07RN-F Offenes STAHLaußengehäuse Kabelrücklaufsperre als Option Lauf: horizontal und vertikal Optionen: siehe Dok STEEL 500

S8V02



3G2,5mm² - H07RN-F Offenes STAHLaußengehäuse Type 1 Aufhebbare Kabelrücklaufsperre Lauf: horizontal und vertikal Optionen: siehe Dok STEEL 800

S8H05



41 Meter
3G2,5mm² - H07RN-F
Offenes STAHLaußengehäuse
Type 1
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal
Optionen: siehe Dok STEEL 800

Model	Gesamt – länge	Kabelmodel	IP	kW (20°C)		kW (20°C) ——€		Wärme Schutz	Stecker Kabelseite	Stecker Stromversor- gungseite	Strom. versorg. Kabel	Abmessungen (mm)	Artikelkode
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	Nein	Optional	Optional		H290xl375xP175	ER03025-08R-A325
P325								Ja				H290xl375xP165	ER03025-10R-P325
P510		H05VV-F										H290xl350xP160	ER03025-10V-P510
P302		H07RN-F							Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	1,50 m	H290xl375xP175	ER03025-10R-P302
P511	12 m 17 m 19 m 20 m 31 m 41 m	IGUS CF77							Optional	Optional	-	H290xl350xP160	ER03025-12P-P511
P805		H07RN-F			2,0		3,0	Nein				H380xl470xP205	ER03025-12R-P805
P412									Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03025-17R-P412
P806									Optional	Optional	-	H380xl470xP205	ER03025-19R-P806
P422									Kupplung 2P+T	Stecker 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03025-20R-P422
S503			65				3,5		Optional	Optional	-	Ø360xP330	ER03025-20R-S503
S8V02											2,50 m	Ø440xP365	ER03025-31R-S8V02
S8H05													ER03025-41R-S8H05