ERDUNG : das Unverzichtbare

P106

7 Meter
1x6 mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P306

16 Meter
1x6 mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P502

11 Meter
1x16mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

P801

22 Meter
1x16mm² - H05VV-F
Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Schwenkbarer Bügel
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal

S8H01

32 Meter
1x16mm² - H05VV-F
Offenes STAHLaußengehäuse
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal
Kabel Grün/Gelb
Optionen: siehe STEEL 800

S502



20 Meter
1x25mm² - H05VV-F
Offenes STAHLaußengehäuse
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal und vertikal
Kabel Grün/Gelb
Optionen: siehe STEEL 500

S8H02

32 Meter
1x25mm² - H05VV-F
Offenes STAHLaußengehäuse
Aufhebbare Kabelrücklaufsperre
Lauf: horizontal
Kabel Grün/Gelb
Optionen: siehe STEEL 800

Siehe auch unser ATEX Sortiment

Klemmzangen

40 A
Maxi 2,5 mm²
ERP040N et ERP040R

150 A
Maxi 16 mm²
ERP150N et ERP150R

200 A isolierte
Maxi 16 mm²
ERP200N et ERP200R

220 A
Maxi 25 mm²
ERP220N et ERP220R

400 A
Maxi 25 mm²
ERP400N et ERP400R

Model	Querschnitt (mm²)	Gesamt–länge	Kabelmodel	Geliefert	IP	Strom. versorg. Kabel	Abmessungen (mm)	Artikelkode
P106	1x6	7 m	H05VV-F	Mit Klemm-zangen	42	1,50 m	H190xl220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xl375xP165	ER01060-16V-P306
P502	1x16	11 m				-	H290xl350xP160	ER01160-11V-P502
P801		22 m					H380xl470xP205	ER01160-22V-P801
S8H01		32 m			65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502	1x25	20 m				-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m				2,50 m	Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02

Document et photos non contractuels