

5G2,5² : das Unverzichtbare

P520



7 Meter

5G2,5mm² - IGUS CF77

Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Schwenkbarer Bügel

Aufhebbare Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal und vertikal

P815



12 Meter

5G2,5mm² - H07RN-F

Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Schwenkbarer Bügel

Aufhebbare Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal und vertikal

P816



17 Meter

5G2,5mm² - H05VV-F

Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Schwenkbarer Bügel

Aufhebbare Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal und vertikal

S8V28



22 Meter

5G2,5mm² - H07RN-F

Offenes STAHLaußengehäuse

Aufhebbare Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal und vertikal

Optionen: siehe STEEL 800

S8H33



31 Meter

5G2,5mm² - H07RN-F

Offenes STAHLaußengehäuse

Aufhebbare Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal

Optionen : siehe STEEL 800

S8H35



55 Meter

5G2,5mm² - H07RN-F

Offenes STAHLaußengehäuse

Optional Kabelrücklaufsperr

Lauf: horizontal

Optionen : siehe STEEL 800

Model	Gesamt- länge	Kabelmo- del	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Stromstär- ke Stromab- nehmer	Wärme Schutz	Strom. versorg. Kabel	Abmessungen (mm)	Artikelcode	
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	400V	2,7	10 A	-	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520	
P815	12 m	H07RN-F					3,0	-			H380xI470xP205	ER05025-12R-P815	
P816	17 m	H05VV-F										ER05025-17V-P816	
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	7,0	400V	9,5	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28	
S8H33	31 m				6,0						Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33	
S8H35	55 m										Ø550xP395	ER05025-55R-S8H35	