

5G2,5²

P520



7 mètres
 5G2,5mm² - Polyuréthane
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

P816



17 mètres
 5G2,5mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8V28



22 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8H33



31 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Option Safety Return

S8H35



55 mètres
 5G2,5mm² - H07RN-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal
 Brides et options : voir fiche technique
 STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	Intensité collecteur	kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article
											
P520	7 m	Polyuréthane	42	16A	2,0	2,7	-	-	-	Pivotante	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F									ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F									ER05025-17V-P816
S8V28-F	22 m	H07RN-F	65	32A	400V 7,0	400V 9,5	Non	2,5 m	En option	Fixe	ER05025-22R-S8V28-F
S8V28-FSR											ER05025-22R-S8V28-FSR
S8V28-P											ER05025-22R-S8V28-P
S8V28-PSR											ER05025-22R-S8V28-PSR
S8H33-F	31 m	H07RN-F	65	32A	400V 7,0	400V 9,5	Non	2,5 m	En option	Fixe	ER05025-31R-S8H33-F
S8H33-FSR											ER05025-31R-S8H33-FSR
S8H33-P											ER05025-31R-S8H33-P
S8H33-PSR											ER05025-31R-S8H33-PSR
S8H35	55 m				6,0	8,5			En option	ER05025-55R-S8H35	

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.