

5G2,5² : los indispensables

P520



7 metros
5G2,5mm² - IGUS CF77
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P815



12 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P816



17 metros
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S8V28



22 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H33



31 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H35



55 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Capacidad del collector	Protección térmica	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	400V	2,7	10 A	-	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F					3,0	-			H380xI470xP205	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F										ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	7,0	400V	9,5	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m										Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m						8,5				Ø550xP395	ER05025-55R-S8H35

Document et photos non contractuels