

## Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm avec tête simple (x 100)



### Caractéristiques

Longueur (mm) : **180**  
 Largeur (mm) : **9**  
 Épaisseur (mm) : **2.05**  
 Ø minimum de serrage (mm) : **15**  
 Résistance à la traction (N) : **360**  
 Type de tête : **Simple**  
 Conditionnement par sachet : **100**  
 Code fournisseur article : **641**

### Avantages

- Tenue aux agents chimiques : insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Polyamide 6.  
 Inflammabilité de la matière première : UL 94 V2.  
 Reprise d'humidité (%) : 2.5 (50 % H.R.).  
 Température d'installation (°C) : 0 à +60.  
 Température de fonctionnement (°C) : -40 à +70.

### Application(s)

Fixation de câbles en intérieur ou extérieur.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 0,8  
 Longueur (cm) : 31  
 Profondeur (cm) : 17  
 Poids net (kg) : 0,337  
 Poids brut (kg) : 0,349



### Surconditionnement 1



x 56

#### Carton

Hauteur (cm) : 41  
 Longueur (cm) : 37,9  
 Profondeur (cm) : 37,9  
 Poids net (kg) : 18,8  
 Poids brut (kg) : 20,3



### Surconditionnement 2



x 672

#### Palette

Hauteur (cm) : 96  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 243,6  
 Poids brut (kg) : 256,6

